

DOPORUČENÝ POSTUP APLIKACE OKENNÍCH (WINDOW) FÓLIÍ

DELIKAN 
KRMIVO PRO PSY A KOČKY

MATERIÁL:

Okenní (window) fólie propouští světlo, ale je neprůhledná, skvěle se hodí do oken v přízemí, na výlohy apod.

Na spodní vrstvě podkladového papíru fólie je nanesené lepidlo s vysokou lepivostí na skleněné povrchy.

LEPIDLO:

K lepení obou typů dodaných fólií není potřeba žádné lepidlo, protože jsou tyto fólie samolepicí a lepidlo je již nanesené na vrchní straně. Fólie obsahují vysoce kvalitní lepidlo, které se aktivuje v momentě oddělení podkladového papíru.

NÁŘADÍ:

Metr, nůžky, tužka, hadřík, rozprašovač s vodou, univerzální nůž, pryžová stěrka pro vytlačení vody

KONTROLA PŘED NALEPENÍM:

Před nalepením pečlivě zkontrolujte případné vady na fólii.

POSTUP PŘI LEPENÍ:

Povrch, na který chcete nalepit samolepicí fólii musí být **čistý, hladký a odmaštěný**. Před nalepením fólie povrch navlhčíme vodou (např. rozprašovačem). S fólií byste měli pracovat při pokojové teplotě. Z části samolepicí fólie stáhněte podkladový papír (v délce asi 10 cm). Uvolněnou samolepicí fólii přiložte na okrajovou hranu povrchu a vyhladte měkkým hadříkem nebo pryžovou stěrkou od středu k okrajům tak aby se přebytečná voda vytlačila. Případné bubliny propíchněte jehlou, případně se můžete pokusit fólii nalepit znovu. Papír postupně jednou rukou pomalu stahujte, druhou rukou vyhlazujte povrch samolepicí fólie. Dbejte na to, aby se fólie nenatáhla. Pokud budete samolepicí fólii lepit okraj přes okraj, stanovte si překrytí cca 3 mm. Po důkladném uschnutí fólie okraj ořezte podle pravítka.

ÚDRŽBA:

Speciální okenní fólie má stejnou údržbu jako jiné nesavé povrchy. Povrch fólie je omyvatelný, proto na čištění můžete použít běžné čisticí prostředky na dveře a nábytek.

NEPOUŽÍVEJTE K ČISTĚNÍ ŘEDIDLA A JINÉ AGRESIVNÍ PROSTŘEDKY.

POUŽITÍ:

Samolepicí okenní fólie jsou určeny pro skleněné povrchy, kde chrání sklo proti rozbití, propouští světlo, ale jsou neprůhledné. Okenní fólie funguje na bázi světla, tzn. když je venku denní světlo, není do místnosti vidět. Ale pokud je venku tma, a v místnosti se rozsvítí, má fólie opačný efekt (je potřeba u výloh v interiéru použít žaluzie, závěs...). Jsou šetrné k životnímu prostředí (výroba, zpracování a likvidace). Použité lepidlo neobsahuje rozpouštědla. Zdravotně nezávadné a dají se použít i v místnostech pro děti. Fólie neobsahuje těžké kovy.

PODKLAD:

Základní zásadou při lepení samolepicí fólie je nesavý, hladký povrch. Samolepicí transparentní fólii lze aplikovat na lakované sklo, skleněné povrchy apod.

VÝBĚR ROZMĚRŮ PRO VAŠI PROVOZOVNU (KAMENNÝ OBCHOD):

D-NB 001	DELIKAN logo	800x300 mm	ks
D-NB 002	SUPRA logo	800x300 mm	ks
D-NB 003	DELIKAN produkty	800x500 mm	ks
D-NB 004	SUPRA produkty	800x500 mm	ks
D-NB 005	DELIKAN tvarovka	500x500 mm	ks
D-NB 006	DELIKAN tvarovka	1000x1000 mm	ks
D-NB 007	SUPRACAT roll-up	1000x2000 mm	ks

